GRAFT®

FDV

FR AKRYL

BRUKSOMRÅDE

GRAFT® FR Akryl benyttes til å branntette fuger og mindre åpninger i vegger og dekker, både med og uten tekniske gjennomføringer.

Kun for innendørs bruk i rom med normal luft-fuktighet.

MILJØFORHOLD VED BRUK

Produktet kan brukes i innendørs applikasjoner i rom med normal luftfuktighet, med mindre fugemassen overmales med et egnet malingssystem som tåler andre miljøpåvirkninger, og som brenner bort i brann uten å påvirke branntettingens funksjon.

FR Akryl tåler temperaturer fra –20 °C til +70 °C.

RENHOLD & VEDLIKEHOLD

Ingen spesielle krav til renhold. Vaskes sammen med omhyllende arealer under vanlig rengjøringsrutiner. Benytt en fuktig klut med vann tilsatt en mild såpe. Ikke bruk klor, white spirit og løsemidler eller lignende. Branntettingene skal holdes fri for smuss og mekaniske belastninger som kan skade tettingen.

ETTERSYN & KONTROLL

Alle branntettinger i et bygg bør inspiseres minst én gang per år, samt etter ethvert arbeid eller vannlekkasje i eller i nærheten av tettingen.

Ved inspeksjon skal det kontrolleres at tettingen er hel. Se spesielt etter åpninger, hull, misfarging eller tegn til fukt- eller mekaniske skader.

Eventuelle skader, hull eller svekkelser som kan påvirke branntettingen skal repareres umiddelbart, og med samme produkt og metode som opprinnelig installasjon.

Reparasjonen bør utføres av kvalifisert personell.

DOKUMENTASJON & ANSVAR

Alle inspeksjoner og eventuelle reparasjoner bør registreres i byggets branntettingslogg eller FDV-system, inkludert dato, sted, utførende og benyttet produkt.

Bygningseier har ansvar for at inspeksjoner gjennom-føres, dokumenteres og at eventuelle utbedringer blir utført.

LEVETID

Antatt levetid er 30 år etter montasje, forutsatt korrekt installasjon iht. Teknisk Datablad og Montasje-anvisninger.

AVFALLSHÅNDTERING

Herdet fugemasse kan fjernes med kniv og skrape. Kastes som farlig avfall hos godkjent avfallsanlegg, selv om det ikke klassifiseres som farlig. Dette skyldes begrensede behandlingsmuligheter i Norge som kan forringe kvaliteten på restavfallet.

Brent eller ødelagt produkt leveres som farlig avfall til godkjent mottak.

Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for det endelige arbeidet der produktet er benyttet. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.

Polyseam AS
Tlf: 3330 6700