GRAFT®

FDV

LYDAKRYL

BRUKSOMRÅDE

GRAFT® Lydakryl brukes til fuging rundt dører og vinduer, listverk, samt fylling av fuger og mindre åpninger i vegger og dekker.

Kun for innendørs bruk i konstruksjoner med lite bevegelse og i rom med normal luftfuktighet.

MILJØFORHOLD VED BRUK

Produktet kan brukes i innendørs applikasjoner i rom med normal luftfuktighet, med mindre fugemassen overmales med et egnet malingssystem som tåler andre miljøpåvirkninger.

Lydakryl tåler temperaturer fra –15 °C til +75 °C.

RENHOLD & VEDLIKEHOLD

Ingen spesielle krav til renhold. Vaskes sammen med omhyllende arealer under vanlig rengjøringsrutiner. Benytt en fuktig klut med vann tilsatt en mild såpe. Ikke bruk klor, white spirit og løsemidler eller lignende. Ikke skrubb fugen for hardt.

ETTERSYN & KONTROLL

Alle fuger i ett bygg bør inspiseres minst en gang per 5 år samt etter ethvert arbeid eller vannlekkasje i eller i nærheten av fugen.

Åpninger, sprekker og hull rengjøres og fylles med samme produkt.

LEVETID

Antatt levetid er 30 år etter montasje, forutsatt korrekt installasjon iht. Teknisk Datablad og Montasje-anvisninger.

AVFALLSHÅNDTERING

Herdet fugemasse kan fjernes med kniv og skrape. Kastes som farlig avfall hos godkjent avfallsanlegg, selv om det ikke klassifiseres som farlig. Dette skyldes begrensede behandlingsmuligheter i Norge som kan forringe kvaliteten på restavfallet.

Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for det endelige arbeidet der produktet er benyttet. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.

Polyseam AS
Tlf: 3330 6700