SIKKERHETSDATABLAD

# GRAFT Lydakryl

## AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

*Handelsnavn:* GRAFT Lydakryl

*Andre navn / Synonymer:* PP Acrylic Sealant

*Produkt nr.:* GFT130 / GF180

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

*Aktuelle identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen:* Tetningsmasse

*Brukskategorier (REACH):*

| **Sektor brukskategori** | **Beskrivelse** |
|---|---|
| SU 19 | Bygg- og anleggsarbeid |
| **Produktkategori** | **Beskrivelse** |
| PC 1 | Lim, fugemasse |

*Ikke tilrådde anvendelser:* Ingen kjente

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

▼*Selskapsopplysninger:*

**Polyseam AS**
Ravneveien 7
N - 3174 Revetal
Norge
+47 33 30 67 00

*E-post:* post.no@polyseam.com

*Revidert:* 19.02.2026

*SDS Versjon:* 5.1

*Dato for forrige utgave:* 06.03.2025 (5.0)

### 1.4. Nødtelefonnummer

Nødsituasjon: Ring 113, be om giftinformasjonen. Åpent 24 timer i døgnet.
Giftinformasjonen på tlf.nr.: +47 22 59 13 00
Se avsnitt 4 om 'Førstehjelpstiltak'

## AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Ikke klassifisert i henhold til CLP-forskriften.

### 2.2. Merkingselementer

| | |
|---|---|
| *Farepiktogram:* | Ikke relevant. |
| *Varselord:* | Ikke relevant. |
| *Faresetninger:* | Ikke relevant. |
| *Sikkerhetssetning(er):* | |
| *Generelt:* | Oppbevares utilgjengelig for barn. (P102) |
| ▼*Forebygging:* | Ikke relevant. |
| ▼*Tiltak:* | Ikke relevant. |
| ▼*Oppbevaring:* | Ikke relevant. |
| ▼*Disponering:* | Ikke relevant. |
| *Inneholder:* | 1,2-etandiol;etylenglykol<br>3-jod-2-propynylbutylkarbamat<br>1,2-benzisotiazol-3(2H)-on |
| *Annen merkning:* | EUH208, Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan gi en allergisk reaksjon.<br>EUH210, Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning. |
| *VOC:* | VOC-innhold: 10 g/L<br>MAKSIMALT VOC-INNHOLD (Fase II, kategori A/a (VF): 30 g/L) |

### 2.3. Andre farer

| | |
|---|---|
| *Annet:* | Blandingen/produktet inneholder ikke noen stoffer som oppfyller kriteriene som klassifiserer dem som PBT og/eller vPvB. Produktet inneholder ingen stoffer som er vurdert til å være hormonforstyrrende i henhold til kriteriene i kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2023/707. |

## AVSNITT 3: SAMMENSETNING / OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.1. Stoffer

Ikke relevant. Dette produktet er en stoffblanding.

### 3.2. ▼Stoffblandinger

| Produkt/bestanddel | Identifikatorer | % w/w | Klassifisering | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| Isotridecanol, etoksylert | CAS-nr.: 69011-36-5<br>EF-nr.: 500-241-6<br>REACH: 01-2119976362-32-XXXX<br>Indeksnr.: | <1% | Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 3, H412 | [19] |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-etandiol;etylenglykol | CAS-nr.: 107-21-1<br>EF-nr.: 203-473-3<br>REACH: 01-2119456816-28-XXXX<br>Indeksnr.: | <0.25% | Acute Tox. 4, H302<br>STOT RE 2, H373 | [1] |
| 3-jod-2-propynylbutylkarbamat | CAS-nr.: 55406-53-6<br>EF-nr.: 259-627-5<br>REACH: 01-2120762115-60-XXXX<br>Indeksnr.: 616-212-00-7 | <0.05% | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Sens. 1, H317<br>Eye Dam. 1, H318<br>Acute Tox. 2, H330<br>STOT RE 1, H372<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) | |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on | CAS-nr.: 2634-33-5<br>EF-nr.: 220-120-9<br>REACH: 01-2120761540-60-XXXX<br>Indeksnr.: 613-088-00-6 | <0.01% | Acute Tox. 4, H302 (ATE: 450,00 mg/kg)<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1A, H317 (SCL: 0,036 %)<br>Eye Dam. 1, H318<br>Acute Tox. 2, H330 (ATE: 0,21 mg/L)<br>Acute Tox. 2, H330<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) | |

Se avsnitt 16 for de fullstendige H-setningene det vises til ovenfor. Tiltaks- og grenseverdier, hvis tilgjengelig, er oppført i avsnitt 8.

### Annen informasjon

[1] EU har en veiledende grenseverdi for stoffet.
(19) UVCB= Ukjent eller variabel sammensetning, komplekse reaksjonsprodukter eller biologiske materialer.

## AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

*Generelt:*

Ved uhell: Kontakt lege eller legevakt - ta med etiketten eller dette sikkerhetsdatabladet.
Ved vedvarende symptomer eller ved tvil om den skaddes tilstand skal det søkes legehjelp. Gi aldri en bevisstløs person vann eller lignende.

▼*Innånding:*

Ved ubehag: Bring personen ut i frisk luft.

*Hudkontakt:*

VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
Tilsølt tøy og sko fjernes. Hud som har vært i kontakt med materialet vaskes grundig med

| | |
|---|---|
| | vann og såpe. Bruk IKKE løsemidler eller fortynnere.<br>Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. |
| ▼*Øyekontakt:* | Skyll forsiktig med lunkent vann. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon eller ubehag: Søk legehjelp) |
| ▼*Svelging:* | Skyll munnen grundig og drikk rikelig med vann. Ved vedvarende ubehag: oppsøk lege og vis dette sikkerhetsdatabladet. |
| *Forbrenning:* | Ikke relevant. |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Sensibiliserende virkninger: Produktet inneholder stoffer som kan gi allergisk reaksjon ved hudkontakt. Allergireaksjonen inntreffer typisk 12-72 timer etter utsettelse for allergenet og skjer ved at allergenet trenger inn i huden og reagerer med proteiner i øverste hudlag. Kroppens immunsystem opfatter det kjemisk endrede proteinet som et fremmedlegeme og vil forsøke å bryte det ned.

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

### Merknader til lege

Ta med dette sikkerhetsdatabladet eller etiketten fra materialet.

## AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

### 5.1. Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler: alkoholbestandig skum, kullsyre, pulver, vanntåke.
Uegnede slokkingsmidler: Vannstråle bør ikke brukes, da det kan spre brannen.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brann vil utvikle tett røyk. Det kan utgjøre helsefare å bli utsatt for nedbrytningsprodukter. Lukkede beholdere som utsettes for ild, avkjøles med vann. La ikke vann fra brannslokking renne ut i kloakk og vannløp.

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Ingen spesielle krav.

## AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede områder.

### 6.2. ▼Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet. Må ikke tømmes i vannløp, avløpssystemer eller kloakk
Hold uvedkommende borte fra fareområdet.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Utslipp begrenses og samles opp med brannfast, absorberende materiale som f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur og has i en beholder for forskriftsmessig avfallshåndtering. Rengjøring foretas så langt som det er mulig med rengjøringsmidler. Løsemidler bør unngås.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 13 "Sluttbehandling" om håndtering av avfall.
Se avsnitt 8 "Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr" for beskyttelsesforanstaltninger.

## AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

### 7.1. ▼Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Røyking, inntak av mat og drikke er ikke tillatt i arbeidsområdet.
Se avsnitt 8 'Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr' for opplysning om personlig beskyttelse.

### 7.2. ▼Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

| | |
|---|---|
| *Egnet emballasje:* | Oppbevares bare i originalemballasjen. |
| *Oppbevaringsbetingelser:* | 5 - 30°C<br>Tørt, kjølig og godt ventilert<br>Beskyttes mot sollys. |
| *Uforenlige materialer:* | Ingen spesielle krav |

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Dette produktet bør bare brukes til formål som beskrevet i avsnitt 1.2.

## AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

### 8.1. ▼Kontrollparametrer

Titanium dioxide
Grenseverdi (8 timer) (mg/m$^3$): 5

1,2-etandiol;etylenglykol
Grenseverdi (8 timer) (mg/m$^3$): 52
Grenseverdi (8 timer) (ppm): 20
Korttidsverdi (15 minutter) (mg/m$^3$): 104
Korttidsverdi (15 minutter) (ppm): 40
Anmerkning:
E = EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet.
H = Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden.
S = Korttidsverdi er en verdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker som ikke skal overskrides i en fastsatt referanseperiode. Referanseperioden er 15 minutter hvis ikke annet er oppgitt.

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier). FOR-2011-12-06-1358. Sist endret: FOR-2024-05-15-785.

**DNEL**

Ingen data tilgjengelige.

**▼PNEC**

3-jod-2-propynylbutylkarbamat

| **Opptaksvei:** | **Eksponeringens varighet:** | **PNEC:** |
|---|---|---|
| Ferskvann | | 0 mg/L |
| Ferskvannssediment | | 0.017 mg/kg |
| Havvann | | 0 mg/L |
| Havvannssediment | | 0.002 mg/kg |
| Jord | | 0.005 mg/kg |
| Periodisk utslipp (ferskvann) | | 0.001 mg/L |
| Periodisk utslipp (havvann) | | 0.001 mg/L |
| Renseanlegg | | 0.44 mg/L |

## 8.2. ▼Eksponeringskontroll

Det bør kontrolleres regelmessig at de angitte grenseverdiene overholdes.

| | |
|---|---|
| ▼*Generelt:* | Røyking, inntak av mat og drikke er ikke tillatt i arbeidsområdet. |
| *Eksponeringsscenarioer:* | Ingen eksponeringsscenarioer er implementert for dette produktet. |
| *Eksponeringsgrenser:* | Bedriftsrelaterte brukere er omfattet av arbeidsmiljølovgivningens regler om maksimumkonsentrasjoner for eksponering. Se arbeidshygieniske grenseverdier ovenfor. |
| *Tekniske tiltak:* | Dannelsen av damp må holdes på et minimum og under den gjeldende grenseverdien (se over). Det anbefales å installere et lokalt utluftingssystem dersom den vanlige luftstrømmen i arbeidsrommet ikke er tilstrekkelig. Sørg for at øyevask og dusj for nødsituasjoner er godt merket. Følg standard forholdsregler ved bruk av produktet. Unngå inhalering av damp. |
| ▼*Hygieniske tiltak:* | Vask hender etter bruk. |
| *Begrensning av eksponering av mijøet:* | Ingen spesielle krav. |

**Individuelle vernetiltak**

| | |
|---|---|
| *Generelt:* | Benytt utelukkende CE-merket verneutstyr. |
| *Åndedrettsvern:* | |

| Type | Klasse | Farge | Standarder | |
|---|---|---|---|---|
| Åndedrettsvern er ikke nødvendig ved tilstrekkelig ventilasjon. | | | | |

*Kroppsvern:*

| Anbefalt | Type/Kategori | Standarder | |
|---|---|---|---|
| Spesialarbeidstøy skal anvendes. Bruk evt. beskyttelsesdrakt ved lengre tids arbeide med produktet. | - | - | |

*Håndvern:*

| Materiale | Hansketykkelse (mm) | Gjennomtrengnings tid (min.) | Standarder | |
|---|---|---|---|---|
| Butyl | 0,3 | > 30 | EN374-2, EN16523-1, EN388 | |
| Nitril | 0,2 | > 30 | EN374-2, EN16523-1, EN388 | |

*Øyevern:*

| Type | Standarder | |
|---|---|---|
| Bruk beskyttelsesbriller med sideskjold. | EN166 | |

## AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

| | |
|---|---|
| *Tilstandsform:* | Pasta |
| *Farge:* | Hvit, Flere farger |
| *Lukt / Luktterskel (ppm):* | Karakteristisk |
| *pH:* | 8.5 |
| *Tetthet (g/cm$^3$):* | 1,72 |
| *Kinematisk viskositet:* | 2000000 mPa.s (20 °C) |
| *Partikkelegenskaper:* | Ikke relevant |

### Tilstandsendring og damptrykk

| | |
|---|---|
| *Smeltepunkt/Frysepunkt (°C):* | 0 |
| *Bløtgjøringspunkt / -område (°C):* | Ingen data tilgjengelige. |

| | |
|---|---|
| *Kokepunkt (°C):* | 100 |
| *Damptrykk:* | Ikke relevant |
| *Relativ damptetthet:* | Ingen data tilgjengelige. |
| *Spaltingstemperatur (°C):* | Ingen data tilgjengelige. |

**Data for brann- og eksplosjonsfarer**

| | |
|---|---|
| *Flammepunkt (°C):* | Ingen data tilgjengelige. |
| *Antennelighet (°C):* | Ingen data tilgjengelige. |
| *Selvantennelsestemperatur (°C):* | Ikke relevant |
| *Nedre og øvre eksplosjonsgrense (% v/v):* | Ingen data tilgjengelige. |

**Løselighet**

| | |
|---|---|
| *Løselighet i vann:* | Oppløselig |
| *Fordelingskoeffisient (n-octanol/vann) (LogKow):* | Ingen data tilgjengelige. |
| *Løselighet i fett (g/L):* | Ingen data tilgjengelige. |

### 9.2. Andre opplysninger

| | |
|---|---|
| *Fordampingshastighet (n-butylacetat = 100):* | Ikke relevant |
| *VOC (g/L):* | 10 |
| *Andre fysiske og kjemiske parametrer:* | Ingen data tilgjengelige. |
| *Oksiderende egenskaper:* | Ingen data tilgjengelige. |

## AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet
Ingen data tilgjengelige.

### 10.2. Kjemisk stabilitet
Produktet er stabilt under de betingelsene som er angitt i avsnitt 7 om "Håndtering og lagring".

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner
Ingen kjente

### 10.4. Forhold som skal unngås
Ingen kjente

### 10.5. Uforenlige materialer
Ingen spesielle krav

### 10.6. Farlige nedbrytningsprodukter
Under normale oppbevarings- og bruksforhold skal det ikke kunne dannes farlige nedbrytningsprodukter.

## AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

**▼Akutt giftighet**

Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

**▼Hudetsing/hudirritasjon**

Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

**▼Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon**

Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

**▼Sensibilisering ved innånding**

Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

**Sensibilisering ved hudkontakt**

Produktet inneholder stoffer, som kan utløse allergisk reaksjon hos allerede sensibiliserte personer.

**▼Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller**

Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

**▼Kreftframkallende egenskaper**

Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

**▼Reproduksjonstoksisitet**

Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

**▼STOT, enkelteksponering**

Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

**▼STOT, gjentatt eksponering**

Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

**▼Aspirasjonsfare**

Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

**▼Symptomer med hensyn til fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskaper**

Ingen kjente

### 11.2. Opplysninger om andre farer

**Hormonforstyrrende egenskaper**

Blandingen/produktet inneholder ingen stoffer som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper som kan påvirke helsen.

**Andre opplysninger**

Titanium dioxide: Dette stoffet har blitt klassifisert som kreftfremkallende i gruppe 2B av IARC.

## AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. ▼Giftighet

Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

### 12.2. ▼Persistens og nedbrytbarhet

Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

### 12.3. ▼Bioakkumuleringsevne

Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

### 12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelige.

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Blandingen/produktet inneholder ikke noen stoffer som oppfyller kriteriene som klassifiserer dem som PBT og/eller vPvB.

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Blandingen/produktet inneholder ingen stoffer som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper som kan påvirke miljøet.

### 12.7. Andre skadevirkninger

Produktet inneholder økotoksiske stoffer, som kan ha skadelige virkninger for vannlevende organismer.

## AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Produktet er ikke omfattet av reglene om farlig avfall.
Fraråde tømming i avløp.
Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

*Avfallskode EAL:* 08 04 10
Annet avfall av klebemidler og tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 09

### Forurenset emballasje

Emballasje med restinnhold av produktet skal avhendes etter samme bestemmelser som produktet.

## AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

| | **14.1 FN- eller ID-nummer** | **14.2 FN-forsendelsesnavn** | **14.3 Transportfareklasse(r)** | **14.4 Emballasje-gruppe** | **14.5 Miljøfarer** | **Annen informasjon:** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADR/ADN/RID | - | - | - | - | - | - |
| IMDG | - | - | - | - | - | - |
| IATA | - | - | - | - | - | - |

### ▼Annen informasjon

Ikke farlig gods i henhold til ADR/ADN/RID, IATA og IMDG.

### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke relevant.

### 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ingen data tilgjengelige.

## AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

### 15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

| | |
|---|---|
| *Anvendelsesbegrensninger:* | Ingen spesielle. |
| *Krav om særlig utdannelse:* | Ingen spesielle krav. |
| *SEVESO - Farekategorier / spesifiserte farlige kjemikalier:* | Ikke relevant. |
| *Annen informasjon:* | Ikke relevant. |
| *Kilder:* | Forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften).<br>Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).<br>Forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften).<br>Forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). |

### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Nei

## AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

### ▼Fullstendig tekst for H-setninger som det refereres til i avsnitt 3

H302, Farlig ved svelging.
H315, Irriterer huden.
H317, Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318, Gir alvorlig øyeskade.
H330, Dødelig ved innånding.
H372, Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H373, Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H400, Meget giftig for liv i vann.
H410, Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412, Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

### Fullstendig tekst for identifisert bruker som det refereres til i avsnitt 1

SU 19 = Bygg- og anleggsarbeid
PC 1 = Lim, fugemasse

### Forkortelser og akronymer

ADN/ADNR = Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på innenlands vannveier
ADR = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods
ATE = Akutt toksisitets estimat
BCF = Biokonsentrasjons faktor
CAS = Chemical Abstracts Service

CE = Conformité Européenne
CLP = Klassifisering, merking og innpakning
CSA = Kjemisk sikkerhetsvurdering
CSR = Kjemisk sikkerhetsrapport
DMEL = Oppnådd minimalt effekt nivå
DNEL = Oppnådd ingen effekt nivå
EINECS = Fortegnelse over eksisterende komersielle kjemiske substanser
ES = Eksponeringsscenario
EUH statement = CLP-spesifikk fareerklæring
EuPCS = Europeisk produktkategoriseringssystem
EWC = Europeisk Avfallskatalog
GHS = Globalt Harmonisert System for Klassifisering og Merking av Kjemikalier
GWP = Potensial for global oppvarming
IATA/ICAO = Internasjonal lufttransport Forening
IBC = Middels Bulk Kontainer
IMDG = Internasjonal Maritim Farlig Gods
LogPow = Logaritmen til fordelingskoeffisienten for oktanol / vann
MARPOL 73/78 = Den Internasjonale Konvensjonen til Forhindring av Marin Forurensning fra Skip, 1973, modifisert i 1978
OECD = Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling
PBT = Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig
PNEC = Forutsatt ingen effekt konsentrasjon
RID = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods
RRN = REACH registrerings nummer
SCL = Spesifikk konsentrasjonsgrense.
SVHC = Stoffer med meget høy viktighet
STOT-RE = Giftig mot spesifikt målorgan - Gjentatt eksponering
STOT-SE = Giftig mot spesifikt målorgan - Enkel eksponering
TWA = Tidsvektet gjennomsnittlig
UN = Forenede Nasjoner
UVBC = Ukjent eller variabel sammensetning, komplekse reaksjonsprodukter eller biologiske materialer.
VOC = Flyktig organisk forbindelse
vPvB = Meget persistente og meget bioakkumulerende

## Annen informasjon

Ikke relevant.

## Sikkerhetsdatablad er validert av

Wol Hluchan

## Annet

Endringer i forhold til siste vesentlige revisjon (første siffer i SDS-versjon, se avsnitt 1) av dette sikkerhetsdatablad er markert med en trekant.
Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet gjelder kun produktet nevnt i avsnitt 1 og er ikke nødvendigvis gjeldende ved bruk sammen med andre produkter.
Det anbefales å utlevere dette sikkerhetsdatabladet til den faktiske bruker av produktet. Den nevnte informasjonen kan ikke brukes som produktspesifikasjon.
Land-språk: NO-nb