**Polyseam AS**
Ravneveien 7
3174 Revetal
Norge
T: +47 3330 6700
E: post.no@polyseam.com
www.graft.no

# Ytelseserklæring

No.: **PS-14005**

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

## GRAFT® Lydakryl

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren som kreves i henhold til artikkel 11 (4):

**Se forpakning for batchnummer**

2.1 GRAFT Lydakryl kommer i 300ml patroner og 600ml pølser.

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med gjeldende harmoniserte, tekniske spesifikasjon:

**EN 15651-1: Fugemasse for innvendig fasade**

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 (5):

**Polyseam Ltd.**
15 St Andrews Road
Huddersfield
West Yorkshire
HD1 6SB
United Kingdom

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 (2):

**Polyseam AS**
Ravneveien 7
3174 Revetal

6. Systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

**System 4 pluss 4 i henhold til EN 15651-1 vedlegg ZA**
**(innledende tester utført etter system 4 pluss 3)**

7. I tilfelle ytelseserklæringen for byggevaren omfattes av en harmonisert standard:

**Intertek gjennomførte innledende typeprøving under EN15651 -1 system 4 pluss 3.**
**Test produktene ble hentet på produksjonslinjen og signert av BMTRADA.**

8. I tilfelle ytelseserklæringen for byggevaren omfattes av en Europeisk teknisk vurdering (ETA):

**Ikke relevant**

9. Oppgitt ytelse:

| Produkt type: **Lydakryl** | Tiltenkt bruk: **EN 15651-1 Fugemasse for innvendig fasade** | |
|---|---|---|
| **Vesentlige egenskaper** | **Ytelse** | **Harmonisert Teknisk Spesifikasjon eller Test Standard** |
| Reaksjon på brann | D -S2 - d0 | EN 13501-1 |
| Utslipp av farlige stoffer | Som produsent erklærer vi at det ikke er utslipp av farlige stoffer under installasjon eller bruk av dette produktet. Se sikkerhetsdatablad. | |
| Luftbåret lydisolasjon | Rw = 62dB ved 12mm dybde ensidig tetning uten bakdytt | EN 10140-2 |
| Termiske egenskaper | 0,0845 W/mK (+/- 3%) ved 20mm dybde | EN12667 |
| Strekkegenskaper | ≥ 25 % forlengelse ved brudd i 23°C | EN ISO 10590 |
| Kondisjonering | Metode B | ISO 8340 |
| Underlag | Mørtel M2 (uten primer) | |
| Holdbarhet | Test bestått * | |

* Beskrivelsene i denne ytelseserklæring er basert på antatt levetid på GRAFT Lydakryl på 10 år. Forutsatt at bruksanvisninger angitt i produsentens montasjeanvisning og tekniske datablad for pakking/transport/ lagring/installasjon/bruk/reparasjon er fulgt og produktet brukes innendørs, samt ikke er utsatt for sollys eller fuktighet, er antatt levetid på GRAFT Lydakryl 30 år. Indikasjonen for levetiden kan ikke tolkes som en garanti fra produsent, men er kun tiltenkt som ett hjelpemiddel for å velge rette produkt i forhold til antatt levetid og dermed en total økonomi for ferdige utførte arbeider.

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Navn: Jørn Davidsen Stilling: Adm. direktør

Sted: Revetal, Norge

Dato: 7. mars 2025 Signatur: