GRAFT®

FDV

FR BRANNSPJELD

BESKRIVELSE

GRAFT® FR Brannspjeld benyttes for å brannsikre ventilasjonskanaler ved gjennomføringer i brann-begrensende konstruksjoner slik som brannceller og brannseksjoner. Kun ment for innendørs applikasjoner i rom med normal luftfuktighet.

RENHOLD

Det er foretatt tester med GRAFT® FR Brannspjeld med hensyn til støvdannelser i spjeldet. Testene har vist at det ikke setter seg fast nevneverdig med støv i spjeldet, og ikke mere enn i andre komponenter i anlegget. Støv har en tendens til å bli blåst gjennom spjeldet såfremt anlegget er i drift og montert i normale innendørs omgivelser (Z2).

Det anbefales på generelt grunnlag at ventilasjons-anlegget utformes og rengjøres i henhold til lokale forskrifter samt annet lovverk med hensyn til tilgjengelighet for inspeksjon og rengjøring, samt hyppighet av rengjøring av ventilasjonsanlegget. FR Brannspjeld kan enklest rengjøres med en støvsuger ved behov. Avtrekkskanaler fra kjøkkenhetter og tilsvarende der det er fare for fett og høy fuktighet, må påmonteres fettfilter eller lignende som rengjøres med faste intervaller.

ETTERSYN & KONTROLL

Ventilasjonsanlegg og tilhørende brannspjeld bør inspiseres hvert femte år, samt etter ethvert arbeide i eller i nærheten av tettingen. Brantetting rundt kanalen bør også inspiseres dersom arbeid er utført i nærheten. Se spesielt etter åpninger eller hull i branntettingen. Alle åpninger og hull som er forårsaket av skader skal repareres med samme produkt.

LEVETID

Antatt teknisk levetid er minimum 50 år, forutsatt korrekt installasjon iht. montasjeanvisningen.

GRAFT FR Brannspjeld er handelsnavnet for GRAFT FR Damper, varen er identisk. Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for det endelige arbeidet der produktet er benyttet. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.