GRAFT®

FDV

INTERIØRMALING FR-1

BRUKSOMRÅDE

GRAFT® Interiørmaling FR-1 brukes som brann-beskyttelse av treverk innendørs.

MILJØFORHOLD VED BRUK

Malingen er beregnet for bruk innendørs, med luft-fuktighet under 85% RH, temperaturer over 0°C, uten eksponering for regn eller UV.

Produktet tåler temperaturer fra –30 °C til +80 °C.

RENHOLD & VEDLIKEHOLD

Krever ikke særskilt renhold. Kan rengjøres med en fuktig klut uten å risikere å vaske av malingen. Brannmalingen skal holdes fri for smuss og mekaniske belastninger som kan skade overflaten.

ETTERSYN & KONTROLL

Alle brannmalinger i et bygg bør inspiseres minst én gang per år, samt etter ethvert arbeid eller vannlekkasje i eller i nærheten av den brannmalte konstruksjonen.

Ved inspeksjon skal det kontrolleres at malingen er hel. Se spesielt etter områder med skader, misfarging eller tegn til fukt- eller mekaniske skader.

Skadet brannmaling må repareres straks skade er observert, med samme produkt og metode som opprinnelig installasjon.

DOKUMENTASJON & ANSVAR

Alle inspeksjoner og eventuelle reparasjoner bør registreres i byggets brannsikringslogg eller FDV-system, inkludert dato, sted, utførende og benyttet produkt.

Bygningseier har ansvar for at inspeksjoner gjennom-føres, dokumenteres og at eventuelle utbedringer blir utført.

LEVETID

Antatt levetid er 12 år etter montasje, forutsatt korrekt installasjon iht. Teknisk Datablad og Montasje-anvisninger.

AVFALLSHÅNDTERING

Det behandlede underlaget kan repareres med samme type maling dersom det skal ombrukes i et nytt prosjekt. Dersom det påføres en annen malingstype, kan brannklassifiseringen for konstruksjonen ikke lenger anses som gyldig.

Hvis underlaget skal kastes, bør det sorteres som farlig avfall.

GRAFT Interiørmaling FR-1 er handelsnavnet for GRAFT Interior Paint FR-1, varen er identisk. Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for det endelige arbeidet der produktet er benyttet. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.

Polyseam AS
Tlf: 3330 6700