GRAFT®

FDV

FR DEKKMALING

BESKRIVELSE

GRAFT® FR Dekkmaling benyttes for å brannbeskytte mineralfiber. Produktet kan utsettes for UV, fuktighet og kulde etter at det har herdet, men ikke regn.

RENHOLD

Krever ikke særskilt renhold. Vaskes sammen med omhyllende arealer under vanlig rengjøringsrutiner.
Benytt en fuktig klut med vann tilsatt en mild såpe. Ikke bruk klor, whitespirit og løsemidler eller lignende.

ETTERSYN & KONTROLL

All brannmaling i ett bygg bør inspiseres minst en gang per år samt etter ethvert arbeide i eller i nærheten av brannmalte konstruksjoner. Se spesielt etter områder med skader eller defekter. Skadet brannmaling eller topcoat må repareres straks skade er observert.

LEVETID

Antatt teknisk levetid er minimum 25 år forutsatt korrekt bruk iht. Teknisk Datablad.

GRAFT FR Dekkmaling er handelsnavnet for GRAFT FR Coating, varen er identisk. Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for det endelige arbeidet der produktet er benyttet. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.

Polyseam AS
Tlf: 3330 6700